

交通疏导灯发光二极管参数表

型号	发光波长 (nm)	工作电压 (V)	功率 (W)	工作寿命 (H)	外形尺寸 (mm)	备注
JHS1001	585-590	DC12	16	50000	1000×500×80	整体单排
JHS1002	585-590	DC12/24	16	50000	1000×350×80	整体单排
JHS1301	585-590	DC12/24	18	50000	1350×500×80	整体单排
JHS1303	585-590	DC12/24	22	50000	1250×400×80	整体单排
JHS1302	585-590	DC12/24	38	50000	1350×400×80	整体双排
JHS1504	585-590	DC12/24	21	50000	1500×500×80	整体单排
JHS1507	585-590	DC12/24	24	50000	1500×550×90	整体单排
JHS1001S	585-590	DC12/24	29	50000	1000×400×80	整体双排
JHS1501	585-590	DC12/24	49	50000	1500×600×80	整体双排
JHS1502	585-590	DC12/24	42	50000	1500×500×80	整体双排
JHS0501	585-590	DC12	18	50000	500×300×80	分体单排
JHS0601	585-590	DC12/24	18(24)	50000	600×400×80	分体单排
JHS0805	585-590	DC12/24	24	50000	800×550×90	分体单排
JHS0602	585-590	DC12/24	35	50000	600×400×80	分体双排
JHS0602C	585-590	DC12/24	35	50000	600×400×80	分体双排
JHS0604	585-590	DC12/24	37	50000	600×300×60	分体双排
JHS0901-1	585-590	DC12/24	55	50000	900×600×80	分体双排

交通疏导灯外形实例

